

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HYD38SRM

SKU: HYD38SRM



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>3,6 kW (4,8 HP)</u>
Источник питания	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Часовая производительность (кг/ч)	<u>114 Kg/h</u>
Тесто за цикл (кг)	<u>38</u>
Dimensioni della vasca (L)	<u>42 L. (ø 450 x 260(h) mm)</u>
Скорость (об/мин)	<u>55÷250 rpm</u>
размеры станка (л x ш x ч - мм)	<u>800 x 474 x 866÷1148(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>108</u>
вес брутто (кг)	<u>118</u>
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	<u>850 x 550 x 1055(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0.490</u>

Спиральный миксер "Hydraplus" с механической панелью управления, подъемной головкой и съемной чашей. Машина для приготовления различных видов теста, особенно подходит для теста с высокой гидратацией finally до 90%. Конструкция покрыта антигравийной краской - детали, контактирующие с пищевыми продуктами, такие как чаша, спираль и стержень тестоделителя, выполнены из нержавеющей стали - предохранительный микровыключатель на крышке чаши - крышка из дымчатого поликарбоната в стандартной комплектации. По запросу, различное оборудование, например, крышка решетки из нержавеющей стали AISI 304.



